



### Descripción del producto

Azo-Purge MP2™ es una mezcla 100 % orgánica de aceites seleccionados de alta temperatura. La composición de esta mezcla se creó para ofrecer una alternativa segura y eficaz a los productos peligrosos como agente de purgado de seguridad o limpieza de purga de equipo de inyección de lechada.

### Un sistema de solvente rápido y seguro

- No contiene clorofluorocarbonos (CFC)
- No contiene cloruro de metileno
- Es seguro para la capa de ozono
- No daña el medioambiente.
- No contiene materiales altamente tóxicos
- Tiene excelente solvencia de resina e isocianato.
- Ofrece limpieza fácil sin residuos
- Se puede incinerar fácilmente
- Está listo para usar tal como se recibe

### Servicio técnico

Para obtener información sobre las aplicaciones del producto o información adicional, comuníquese con Azon.

### Pedidos

Para hacer pedidos o solicitar información de precios, comuníquese con asistencia al cliente de Azon a sales@azonusa.com o llame al 1.800.788.5942. Azo-Purge MP2 está disponible en recipientes de 5 galones (18.9 litros).

### Uso

Azo-Purge MP2 es un producto listo para usarse y no se deberá diluir con otros solventes. El procedimiento de purga recomendado para limpiar equipo de inyección de lechada es el siguiente:

1. Verifique que haya un recipiente para desechos para captar el Azo-Purge MP2 y el poliuretano. Se recomienda usar un cubo de 5 galones (18.9 litros) para este proceso.
2. Vierta Azo-Purge MP2 en la tolva del recipiente. Encienda la bomba de inyección y despache al recipiente para desechos. Siga bombeando hasta que salga un flujo de Azo-Purge limpio de la bomba de inyección. Esto garantiza que toda la resina residual ha salido del mecanismo de la bomba, la línea de inyección y la pistola.
3. Descargue MP2 de la bomba repitiendo el proceso usando aceite vegetal o de maíz. El aceite puede quedarse en la unidad hasta la siguiente vez que la bomba se use para inyección de servicio. Este aceite actúa como lubricante para los sellos de la bomba, la línea de inyección y la pistola mientras la unidad está en reposo durante la noche o más tiempo.
4. Retire el recipiente para desechos a una ubicación segura lejos de llamas abiertas o fuentes de ignición. El material se solidificará.
5. Empaque el recipiente para desechos para su eliminación adecuada de conformidad con las pautas locales, estatales y federales. El desecho sólido se puede enviar a un relleno sanitario o incinerarse según lo que permitan los reglamentos locales.

Debido al calentamiento del material, habrá algo de evaporación del agente de descarga de seguridad. Estos vapores se deben ventilar para preservar un entorno de trabajo limpio y seguro. Los vapores que se generan no aparecen en ninguna lista de sustancias tóxicas o peligrosas y no es necesario informar de ellas como tóxicas según las definiciones de la SARA, Título III, Artículo 313.

# Azo-Purge MP2™

Agente de purgado de seguridad

Hoja de datos del producto



## Almacenamiento

Azo-Purge MP2 se debe almacenar en recipientes herméticamente cerrados lejos de humedad y sustancias extrañas. Las temperaturas de almacenamiento se deben mantener entre 18 °C y 29 °C (65 °F y 85 °F). En esas condiciones, el material seguirá siendo seguro y eficaz durante un periodo de tiempo prolongado. En ningún caso se deberá reutilizar Azo-Purge MP2.

## Eliminación de desechos

El usuario de este producto tiene la responsabilidad de eliminar el material que no se usó o el residuo de conformidad con las pautas locales, estatales y federales para la eliminación de desechos que sean o no peligrosos.

## Precaución

Azo-Purge MP2 es un material combustible. Nunca se deberá usar en presencia de llamas abiertas, chispas, cigarrillos encendidos ni otras fuentes de ignición. Puesto que las condiciones de uso varían y están más allá de nuestro control, todas las recomendaciones del presente documento se ofrecen exclusivamente de buena fe. No hay garantía, expresa o implícita de exactitud o desempeño del producto.

## Salud y seguridad

Las hojas de datos de seguridad y las etiquetas del producto deben revisarse antes del uso o manejo del material.

**GARANTÍA** La información incluida en este documento es para ayudar a los clientes si nuestros productos son adecuados para sus aplicaciones. Nuestros productos están destinados para la venta a clientes industriales y comerciales. El cliente debe inspeccionar y probar nuestros productos antes de usarlos, y convencerse respecto a su contenido y su idoneidad. Ninguna parte de este documento constituye una garantía, expresa o implícita, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad, ni se debe inferir que protege de cualquier ley o patente. Todos los derechos de patentes están reservados. El único recurso para todas las reclamaciones demostradas es el reemplazo de nuestros materiales, y en ningún caso seremos responsables de daños especiales, incidentes ni consecuentes.

©Azon 2021 APMP2AGPDS rev5 Página 2 de 2



**Azon**, 643 W. Crosstown Parkway, Kalamazoo, MI 49008-1910  
Tel.: 269 385 5942 • Fax: 269 373 9295 • [www.azonintl.com](http://www.azonintl.com)